

Parametri	SJ 5500-200	SJ 5500-300	SJ 5500-400	SJ 5500-500	SJ 5500-600
Ārējo mērījumu diapazons, mm	1,0-250	1,0-350	1,0-450	1,0-550	1,0-620
Iekšējo mērījumu diapazons, mm	2,5-250	2,5-350	2,5-450	2,5-550	2,5-620
Maksimālā zonde, mm	250				
Minimālais vītnes garums, mm	0,1				
Svars kg	2000				
Izmēri, mm	2000 x 900 x 910				
Mērījumu kļūda:					
Cilindriska vai konusveida vītnes gabarīta gredzens (ārējais $\varnothing > 2,5$ mm, vītnes profila pussavienojums $\geq 27^\circ$)					
Iekšējais diametrs, μm	(3,0+L/200)				
Vidējais diametrs, μm	(3,0+L/200)				
Vītnes piķis, μm	(0,8+L/200)				
Cilindriska vai konusveida vītņots spraudnis (ārējais $\varnothing > 1$ mm, vītnes profila $\geq 27^\circ$ leņķis)					
Ārējais diametrs, μm	(2,9+L/200)				
Vidējais diametrs, μm	(2,9+L/200)				
Vītnes piķis, μm	(0,8+L/200)				
Gluds kalibra gredzens un aizbāznis, μm	(2,0+L/200)				
Citi mērījumi, μm	(2,0+L/200)				